

Transpaleta manual inox 304 / 316

BFS25 / BFSS25



- CON ROLDANA DE ENTRADA.
- SIN ENGRASADORES
- EL ENCLAVE PARA LAS PUNTAS ASEGURA QUE NO HAY NINGÚN RINCÓN MUERTO DONDE PUEDAN QUEDAR SALPICADURAS CORROSIVAS Y DAÑAR LA TRANSPALETA. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA APLICACIONES DONDE LA HIGIENE ES DE LA MAYOR IMPORTANCIA.
- IDEAL PARA EL TRANSPORTE O APLICACIONES EN AMBIENTES HÚMEDOS O AGRESIVOS COMO PLANTAS DE PROCESADO DE CARNE O PESCADO, INDUSTRIAS LÁCTEAS, FARMACÉUTICAS Y QUÍMICAS.
- CON VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y VÁLVULA DE SOBRECARGA PARA AYUDAR A PREVENIR DAÑOS EN LA BOMBA CUANDO LAS CARGAS EXCEDEN LOS LÍMITES DE PESO.

Especificaciones técnicas

MODELO		BFS25	BFSS25
Capacidad	kg	2500	2500
INOX		304	316
Tipo de bomba		Elevación normal	
Rueda Timon (PU, NYLON, GOMA)	mm	Φ180X50	
Rodillo delantero DOBLE/SIMPLE	mm	Φ80X70 / 80X93	
Elevación	mm	115	
Altura timón	mm	1210	
Elevación máxima	mm	200	
Elevación mínima horquillas	mm	85	
Ancho exterior horquillas	mm	550	
Largo horquillas	mm	1150	
Tamaño horquillas	mm	160X50	

