

PR18 | Puerta rápida enrollable de aluminio para cámaras.



Descripción técnica.

La **puerta rápida enrollable PR18** de aluminio, ha sido diseñada para instalarse en cámaras, dónde no existen antecámaras atemperadas, ofrece un gran aislamiento y reduce considerablemente la condensación, evitando que se pueda acumular agua en la lona y en el suelo.

Su **rápidez de apertura** y cierre permite agilizar el paso de vehículos y mercancías, reduciendo el tiempo de apertura de la cámara, mejorando la conservación y el ahorro energético.

Cuenta con **varios sistemas de seguridad** que permiten reducir riesgos para los trabajadores, además de haber sido fabricada con **componentes IP67** y **100% anticorrosivos**.

Características técnicas y rendimiento.

- **Aplicación:** Interior
- **Tamaño máximo:** 3000 x 3000mm (ancho x alto)
- **Material (estructura):** Aluminio anodizado lacado blanco
- **Velocidad máx:**
Apertura: (~1,6m/s)
Cierre: (~0,6m/s)
- **Colores lona:** 10 colores disponibles (blanco, crema, amarillo, naranja, rojo, azul claro, azul oscuro, verde, gris y negro).
- **Material de la lona:** PVC de alta resistencia (900g/m²)
- **Seguridad:** Cortina LED's IP67 integrada en las guías (100% cableada)
- **Ciclo de vida:** 250.000 ciclos

Prestaciones.

Características	☐ ☐
Cortina fotoeléctrica	☒
Variador de frecuencia	☒
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)	☐
Tapa motor	☐
Motor frontal	☐
Una fila de mirillas	☒
Segunda fila de mirillas	☐
Botonera adicional	☐
Paro intermedio	☒
Opciones extra de apertura	☐

* Para otras prestaciones opcionales consultar con nuestro departamento comercial.

La **puerta rápida enrollable de aluminio PR18** se ha calculado y diseñado de acuerdo con las siguientes directivas y normativas Europeas: **UNE-EN 13241:2004+A2:2017**

**Cortina
fotoeléctrica**

Technical drawing of the 'Estante 1' shelving unit, showing front and side views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Top:** Ancho Total = Ancho hueco de luz + 470 mm
- Right Side (from top to bottom):** 175 mm, 300 mm, 197 mm, 1400 mm
- Bottom:** 100 mm (left offset), Ancho hueco de luz, 100 mm (right offset)
- Left Side:** Altura Total = alto hueco de luz + 400 mm
- Base:** Ancho hueco de luz + 200 mm

Side View Dimensions:

- Right Side:** 100 mm (width of the unit)

(Blanco, crema, amarillo, naranja, rojo, azul claro, azul, verde gris, negro y 100% personalizada).