

WH-25/30ES

Transpaleta de pesaje

- Transpaleta de servicio pesado con báscula incorporada de 2500/3000kg de capacidad; precisión de 500g.
- Indicador electrónico con pantalla LED roja de 32mm. **EN INGLES**
- Cuatro células de carga garantizan una lectura precisa en kg o lb.
- Estructura bien diseñada.
- Ancho de horquilla estándar de 540/680.
- Perfil bajo altura mínima de la horquilla 78mm.
- Batería interna de larga duración.
- Batería recargable de 6V/4Ah, autonomía de 20 horas.



Accumulation data print out		Count data print out	
REPORT		REPORT	
1	0.200kg	Gross:	0.347kg
2	0.175kg	Amount:	55
3	0.347kg	Weight data print out	
4	0.375kg	REPORT	
Total: 1.007kg		Gross:	45.0kg
		Tare:	3.0kg
		Net:	46.0kg



VENTAJAS

- Estructura de pesaje interna de 4 células de carga.

PANTALLA LED MULTIFUNCIÓN DE ALTA PRECISIÓN: 7 teclas de función, operación simple y conveniente. Pantalla LED de 6 dígitos de 32mm. 7 luces indicadoras de estado. Larga vida útil y resistencia a los golpes. Protección automática de la pantalla y función de ahorro de energía de apagado automático. Tara/Capacidad/Acumulación (del peso del palé) /Modo de conteo/Unidad conmutable.

PESAJE PRECISO DE HASTA 2500/3000KG: Hasta 2500kg o 3000kg. Las lecturas en kg o lb. 4 células de carga incorporadas aseguraron la precisión. Precisión $\pm 1\%$ (1kg).

OPCIÓN DE IMPRESORA: Impresora incorporada con formatos de impresión enriquecidos y protocolo de comunicación.



MODELO			WH-25ES	WH-30ES
CARACTERÍSTICAS				
Capacidad		kg	2500	3000
Tipo de bomba			Integrada	Integrada
Precisión		‰	±0.5	±0.5
RUEDAS				
Tipo de ruedas: motriz/de carga			PU	PU
Tamaño de rueda motriz	φD	mm	180*50	180*50
Tamaño de rueda de carga (única)	φd	mm	70*96	70*96
Tamaño de ruedas de carga (doble)	φd	mm	70*70	70*70
DIMENSIONES				
Altura de elevación	H	mm	120	120
Elevación máxima	h	mm	198	198
Altura de las horquillas bajadas	H1	mm	78	78
Ancho exterior de las horquillas	W	mm	540/680	540/680
Longitud de las horquillas	L	mm	1150/1220	1150/1220
Ancho de las horquillas	S	mm	160	160
Peso		kg	96-108.5	98-108.5
BATERÍA				
Voltaje de la batería		V	6	6
Capacidad de la batería		Ah	4	4
Observaciones			Estándar	Estándar

